

Зажим прокалывающий SLIP22.1

Тип	SLIP22.1
GTIN	6418677403842
Название	Зажим прокалывающий
Описание	SLIP22.1 для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников напряжением до 1000 В. Легко монтируется. Можно использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением. Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима.
Вендор	Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Высота:	51 mm
Масса нетто:	0.124 kg
Болт	M8x50
Проводник ответвления, мм ²	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Диаметр проводника	3 ... 16 mm
Класс соединителя	A2
Максимальное напряжение сети	1000 kg · m ² / s ³
Магистраль, мм ²	Al 10-95 / Cu 1.5-70
Стандарт	EN 50483-4:2009
Момент затяжки	18.5 Nm
Масса нетто	0.12 kg

ETIM Техническая спецификация

ETIM класс	EC001062
------------	----------

Surface protection	Tinned
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	1.50 ... 70 mm ²
Nominal cross section branch conductor, SE/RE	1.50 ... 70 mm ²
Nominal cross section main conductor, SM	10 ... 95 mm ²
Clamping channel opening branch conductor	EV000116
Type of connection	Insulation piercing connector IPC
Material main conductor	Aluminium/copper
Material branch conductor	Aluminium/copper
Terminal insulated	yes
Clamping channel opening main conductor	EV000116

Carton (Стандартная упаковка)

Количество	50
Глубина	383 mm
Ширина	258 mm
Высота	173 mm
Масса	6,416 kg
Объём	17.0948 l

На поддоне

Количество	2700 pcs
Глубина	1200 mm
Ширина	800 mm
Высота	1140 mm
Масса	366,464 kg
Объём	1094.4 l