


## Индикатор последовательн. фаз СТ1

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| <b>Тип</b>      | СТ1   |  |
| <b>GTIN</b>     | 6418677408762   |   |
| <b>Название</b> | Индикатор последовательн. фаз   |   |
| <b>Описание</b> | Фазировку можно производить без снятия изоляции с проводов, без снятия напряжения с линии. Степень защиты IP34. Поясной футляр в комплекте. |   |
| <b>Вендор</b>   | Ensto Finland Oy  |   |

### Техническая спецификация

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>Масса нетто:</b>         | 1.318 kg |
| <b>nominalVoltageUn_max</b> | 400 В    |
| <b>Масса нетто</b>          | 1.32 kg  |

### ETIM Техническая спецификация

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ETIM класс</b>     | EC002786 |
| <b>Type of device</b> | Other    |

### Carton (Стандартная упаковка)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Количество</b> | 10        |
| <b>Глубина</b>    | 398 mm    |
| <b>Ширина</b>     | 398 mm    |
| <b>Высота</b>     | 336 mm    |
| <b>Масса</b>      | 13,396 kg |
| <b>Объём</b>      | 53.2237 l |

## На поддоне

---

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Количество</b> | 180 pcs    |
| <b>Глубина</b>    | 1200 mm    |
| <b>Ширина</b>     | 800 mm     |
| <b>Высота</b>     | 1145 mm    |
| <b>Масса</b>      | 261,128 kg |
| <b>Объём</b>      | 1099.2 l   |