

## Разрядник искровой SDI20.2



<b>Тип</b>	SDI20.2
<b>GTIN</b>	6418677418600
<b>Название</b>	Разрядник искровой
<b>Описание</b>	Используется на траверсах промежуточных опор ВЛЗ в качестве защитного искрового промежутка. Искровой промежуток регулируется.
<b>Вендор</b>	Ensto Finland Oy

### Техническая спецификация

<b>Высота:</b>	80 mm
<b>Масса нетто:</b>	1.859 kg
<b>Искровой промежуток</b>	90 ... 250 mm
<b>Crossarm</b>	Horizontal
<b>Для проводника сечением</b>	50-157 mm
<b>nominalVoltageUn_max</b>	36000 kg · m <sup>2</sup> / s <sup>3</sup>
<b>nominalVoltageUn_min</b>	12000 kg · m <sup>2</sup> / s <sup>3</sup>
<b>Момент затяжки</b>	40 Nm

### ETIM Техническая спецификация

<b>ETIM класс</b>	EC000490
<b>Material (EF002169)</b>	Other
<b>Type of accessory/spare part (EF000215)</b>	Other
<b>Surface protection</b>	Other

### Carton (Стандартная упаковка)

<b>Количество</b>	12
<b>Глубина</b>	508 mm
<b>Ширина</b>	263 mm
<b>Высота</b>	216 mm
<b>Масса</b>	22,524 kg
<b>Объём</b>	28.8585 l

#### На поддоне

---

<b>Количество</b>	288 pcs
<b>Глубина</b>	1200 mm
<b>Ширина</b>	800 mm
<b>Высота</b>	970 mm
<b>Масса</b>	560,576 kg
<b>Объём</b>	931.2 l