

Зажим плашечный SL39.2



Тип	SL39.2
GTIN	6418677419607
Название	Зажим плашечный
Описание	Ответвительный зажим для соединения алюминиевых с алюминиевыми проводников в сетях НН и СН. Зажим SL39.2 применяется для А, АВЕ и АС проводников. Оснащен двумя болтами М8.
Вендор	Ensto Finland Oy

Техническая спецификация

Масса нетто:	0.12 kg
Болт	2xM8
Проводник ответвления, мм²	Al 16-150
Диаметр проводника	4.50 ... 17.50 mm
Магистраль, мм²	Al 16-150
Пластиковая крышка	SP15
Стандарт	IEC 61284
Момент затяжки	22 Nm
Масса нетто	0.12 kg

ETIM Техническая спецификация

ETIM класс	EC001062
Surface protection	Bare
Nominal cross section branch conductor, SM/RM	16 ... 150 mm ²

Nominal cross section branch conductor, SE/RE	16 ... 150 mm ²
Nominal cross section main conductor, SM	16 ... 150 mm ²
Clamping channel opening branch conductor	Both sides open
Type of connection	Screwed connection
Material main conductor	Aluminium
Material branch conductor	Aluminium
Terminal insulated	no
Clamping channel opening main conductor	Both sides open

Carton (Стандартная упаковка)

Количество	50
Глубина	385 mm
Ширина	260 mm
Высота	130 mm
Масса	6,216 kg
Объём	13.013 l

На поддоне

Количество	3150 pcs
Глубина	1200 mm
Ширина	800 mm
Высота	1080 mm
Масса	411,608 kg
Объём	1036.8 l