

## Зажим прокалывающий SLW25.22



<b>Тип</b>	SLW25.22
<b>GTIN</b>	6438100304218
<b>Название</b>	Зажим прокалывающий
<b>Описание</b>	Зажим прокалывающий для соединения защищенных проводов до 35 кВ без снятия изоляции. Допустимая толщина изоляции провода от 2,3 до 3,3 мм. Болты со срывными головками, защитный кожух в комплекте.
<b>Вендор</b>	Ensto Finland Oy

### Техническая спецификация

<b>Масса нетто:</b>	0.246 kg
<b>Болт</b>	2 x M10
<b>Проводник ответвления, мм<sup>2</sup></b>	50-157 AlMgSi
<b>Диаметр проводника</b>	12.70 ... 22.30 mm
<b>Магистраль, мм<sup>2</sup></b>	50-157 AlMgSi
<b>Пластиковая крышка</b>	SP16
<b>Стандарт</b>	EN 50397-2:2009
<b>Момент затяжки</b>	42 Nm
<b>Масса нетто</b>	0.25 kg

### ETIM Техническая спецификация

<b>ETIM класс</b>	EC001062
<b>Surface protection</b>	Bare
<b>Nominal cross section branch conductor, SM/RM</b>	50 ... 157 mm <sup>2</sup>

<b>Nominal cross section branch conductor, SE/RE</b>	50 ... 157 mm <sup>2</sup>
<b>Nominal cross section main conductor, SM</b>	50 ... 157 mm <sup>2</sup>
<b>Clamping channel opening branch conductor</b>	Both sides open
<b>Type of connection</b>	Insulation piercing connector IPC
<b>Material main conductor</b>	Aluminium
<b>Material branch conductor</b>	Aluminium
<b>Terminal insulated</b>	yes
<b>Clamping channel opening main conductor</b>	Both sides open

### Carton (Стандартная упаковка)

<b>Количество</b>	20
<b>Глубина</b>	400 mm
<b>Ширина</b>	295 mm
<b>Высота</b>	240 mm
<b>Масса</b>	5,136 kg
<b>Объём</b>	28.32 l

### На поддоне

<b>Количество</b>	640 pcs
<b>Глубина</b>	1200 mm
<b>Ширина</b>	800 mm
<b>Высота</b>	1100 mm
<b>Масса</b>	184,352 kg
<b>Объём</b>	1056 l