

Изолятор натяжной композитный SDI90.150

Тип	SDI90.150
GTIN	6418677422669
Название	Изолятор натяжной композитный
Описание	Изолятор для анкерного или поддерживающего крепления провода на ВЛ 6-10 кВ.
Вендор	Ensto Finland Oy



Техническая спецификация

Масса нетто:	0.995 kg
Длина пути утечки	391 mm
dryLightningImpulseWithstandVoltage_min	126000 kg · m ² / s ³
Концевой соединитель	eye / eye
Максимальное напряжение сети	24000 kg · m ² / s ³
Приёмосдаточные испытания	35 kN
SMFL	70 kN
Стандарт	IEC 61109
Масса нетто	0.99 kg
wetPowerFrequencyWithstandVoltage_min	57000 kg · m ² / s ³

ETIM Техническая спецификация

ETIM класс	EC003514
Nominal rated voltage	24 V
Material (EF002169)	EV011583

Model	EV013654
Diameter (EF000551)	86 mm
Length (EF001438)	396 mm
Creepage path	391 mm
Ultimate load	70 N
Min. dry lightning impulse withstand voltage	126 kV
Wet power frequency withstand voltage	57 kV
Weight (EF000167)	0.99 kg
Pollution degree	EV000599

Carton (Стандартная упаковка)

Количество	3
Глубина	525 mm
Ширина	340 mm
Высота	110 mm
Масса	3,201 kg
Объём	19.635 l

На поддоне

Количество	114 pcs
Глубина	1200 mm
Ширина	800 mm
Высота	1020 mm
Масса	141,638 kg
Объём	979.2 l