

Зажим поддерживающий SO181.6



Тип	SO181.6
GTIN	6418677459849
Название	Зажим поддерживающий
Описание	<p>SO181.6 используется для защищенных проводов. Провода диаметром до 30 мм могут быть раскатаны прямо на этих зажимах, что исключает необходимость использования отдельного монтажного ролика. Прижимные части выводят потенциал провода на корпус зажима. Эти элементы в зажиме SO181 – рифленные, а в зажиме SO181.6 – прокалывающие. Зажим испытан на радиопомехи. Разрывное усилие более 36 кН. Корпус зажима выполнен из стального листа горячей оцинковки. Ролики выполнены из коррозионно-стойкого алюминиевого</p>
Вендор	Ensto Finland Oy

Техническая спецификация

Высота:	70 mm
Масса нетто:	1.224 kg
Диаметр проводника	12.70 ... 22.30 mm
Для проводника сечением	PAS / BLL 50-157 mm AlMgSi
SMDL	27 kN
SMFL	30 kN
SMSL	4 kN
Стандарт	EN 50397-2
Момент затяжки	40 Nm
Масса нетто	1.22 kg

ETIM класс	EC003516
Type of accessory/spare part (EF000215)	Other

Carton (Стандартная упаковка)

Количество	3
Глубина	218 mm
Ширина	218 mm
Высота	176 mm
Масса	3,888 kg
Объём	8.3642 l

На поддоне

Количество	210 pcs
Глубина	1200 mm
Ширина	800 mm
Высота	830 mm
Масса	292,16 kg
Объём	796.8 l