


Муфта соединительная хол. CJ11.2404C

| | |
|-----------------|---|
| Тип | CJ11.2404C |
| GTIN | 6438100302979 |
| Название | Муфта соединительная хол. |
| Описание | <p>Соединительная муфта для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 24 кВ и медным проволочным экраном. Комплект содержит кабельные соединители с болтами со срывными головками, применяемые для алюминиевых и медных проводников и все необходимые компоненты для создания соединения: мастики, ленты, чистящие и абразивные материалы, термоусаживаемые трубки стресс-контроля, изоляционные и полупроводящие трубки как уплотнительные. Комплект также содержит медную сетчатую ленту для экранирования.</p> |
| Вендор | Ensto Finland Oy |



Техническая спецификация

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Масса нетто: | 3.35 kg |
| Accessory type | Straight through joint |
| Материал проводника | Al/Cu |
| Conductor size round | 185 ... 300 mm ² |
| Conductor size Um = 12 kV | 240 ... 300 mm ² |
| Conductor size Um = 24 kV | 185 ... 300 mm ² |
| Диаметр изоляции | 25.30 ... 50 mm |
| Diameter outer sheath | 33 ... 57 mm |
| Installation temperature | -25 ... 50 °C |
| Installed length (L) | 720 mm |
| Material insulation | Polymeric |
| Длина | 0.75 m |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Кол-во жил | 1 |
| Температура эксплуатации | -50 ... 90 °C |
| Rated voltage U0/U (Um) | 12.7/22 (24) kV |
| Material screen/shield | Cu-wire |
| С усадкой | Cold shrink |
| Storage temperature | 5 ... 40 °C |

ETIM Техническая спецификация

| | |
|--|-----------------------------|
| ETIM класс | EC001169 |
| Type of insulation material | EV000139 |
| Model | EV004268 |
| Number of conductors | 1 |
| Nominal cross section conductor | 185 ... 300 mm ² |
| Rated voltage U0/U (Um) | EV013716 |
| Halogen free (EF000025) | yes |
| Connection accessories | EV011967 |
| With concentric shielding | yes |

Carton (Стандартная упаковка)

| | |
|-------------------|---------|
| Количество | 1 |
| Глубина | 1200 mm |
| Ширина | 190 mm |
| Высота | 190 mm |
| Объём | 43.32 l |

На поддоне

| | |
|-------------------|---------|
| Количество | 20 pcs |
| Глубина | 1200 mm |
| Ширина | 800 mm |

Высота

1100 mm

Объём

1056 l